

## Schéma XML pro zasilání údajů o rozhodnutí ve skartačním řízení a potvrzení přejímky s identifikátory digitálního archivu původci

```
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<xs:schema xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
xmlns:nsesss="http://www.mvcr.cz/nsesss/v3" xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
targetNamespace="http://www.mvcr.cz/nsesss/v3" elementFormDefault="qualified"
attributeFormDefault="unqualified" version="3.0" id="nsesss-DA">
  <xs:include schemaLocation="http://www.mvcr.cz/nsesss/v3/nsesss.xsd"/>

  <xs:annotation>
    <xs:documentation xml:lang="cs">Schéma XML pro zasilání údajů o rozhodnutí ve skartačním řízení a potvrzení přejímky s identifikátory digitálního archivu původci podle národního standardu pro elektronické systémy spisové služby</xs:documentation>
    <xs:appinfo>
      <rdf:RDF>
        <rdf:Description>
          <dc:Creator>Odbor archivní správy Ministerstva vnitra</dc:Creator>
          <dc:Description>Schéma XML pro zasilání údajů o rozhodnutí ve skartačním řízení a potvrzení přejímky s identifikátory digitálního archivu původci</dc:Description>
          <dc:Publisher>Ministerstvo vnitra</dc:Publisher>
          <dc>Date>2017-04-28</dc>Date>
          <dc:Type>XML Schema</dc:Type>
          <dc:Format>text/xml</dc:Format>
          <dc:Language>cs-CZ</dc:Language>
        </rdf:Description>
      </rdf:RDF>
    </xs:appinfo>
  </xs:annotation>

  <!-- definice kořenových elementů -->
  <xs:element name="Seznam">
    <xs:annotation>
      <xs:documentation xml:lang="cs">Sada elementů pro zaznamenání entit, které byly zařazeny do skartačního řízení nebo které byly vybrány za archiválie.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:complexType>
      <xs:sequence>
        <xs:element name="EntitaSeznamu" type="nsesss:tEntitaSeznamu" maxOccurs="unbounded"/>
      </xs:sequence>
      <xs:attribute name="ID" type="xs:ID" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Identifikátor jednoznačně označuje seznam uvnitř archivu.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="identifikatorArchivu" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Jednoznačný identifikátor archivu, který zasílá seznam původci.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="identifikatorPuvodce" type="xs:string" use="required">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Jednoznačný identifikátor původce, kterému je archivem zasilán seznam.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="identifikatorSkartacnihoRizeni" type="xs:string" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Jednoznačný identifikátor skartačního řízení.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
      <xs:attribute name="identifikatorPrijimky" type="xs:string" use="optional">
        <xs:annotation>
          <xs:documentation xml:lang="cs">Jednoznačný identifikátor přejímky.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
      </xs:attribute>
    </xs:complexType>
  </xs:element>
```

```

        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
    <xs:attribute name="datumVytvoreni" type="xs:dateTime" use="required">
        <xs:annotation>
            <xs:documentation xml:lang="cs">Prvek pro zaznamenání přesného časového údaje
vytvoření seznamu. Datum je zaznamenáno ve tvaru "YYYY-MM-
DDThh:mm:ss±hh:mm.</xs:documentation>
        </xs:annotation>
    </xs:attribute>
</xs:complexType>
</xs:element>
<!-- konec definice kořenových elementů -->

<!-- definice jednoduchých typů -->
<xs:simpleType name="tOperace">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Prvek pro zaznamenání operace, která se provádí ve
skartačním řízení.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:restriction base="xs:string">
        <xs:enumeration value="vybrat za archiválii"/>
        <xs:enumeration value="zničit"/>
        <xs:enumeration value="předložit k výběru"/>
        <xs:enumeration value="vyřadit z výběru"/>
    </xs:restriction>
</xs:simpleType>
<!-- konec definice jednoduchých typů -->

<!-- definice složených typů -->
<xs:complexType name="tEntitaSeznamu">
    <xs:annotation>
        <xs:documentation xml:lang="cs">Sada elementů pro zaznamenání entity, její identifikace
přidělené původcem a stanovené operace nebo příslušného identifikátoru digitálního
archivu.</xs:documentation>
    </xs:annotation>
    <xs:sequence>
        <xs:element name="Identifikator" type="nsesss:tIdentifikator"/>
        <xs:choice>
            <xs:element name="Operace" type="nsesss:tOperace">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Prvek se uvádí v případě, kdy je seznam využit za
účelem vykonání rozhodnutí ve skartačním řízení včetně vyzvání původce, aby předložil entitu k
archivní prohlídce.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
            <xs:element name="IdentifikatorDA" type="nsesss:tIdentifikator">
                <xs:annotation>
                    <xs:documentation xml:lang="cs">Prvek pro zaznamenání identifikátoru digitálního
archivu. Uvádí se v případě, kdy je seznam využit po provedeném skartačním řízení k potvrzení
přejímky s identifikátorem digitálního archivu.</xs:documentation>
                </xs:annotation>
            </xs:element>
        </xs:choice>
    </xs:sequence>
</xs:complexType>
<!-- konec definice složených typů -->
</xs:schema>

```