



Podklady pro ověřování výstupu z automatizované autorizované konverze

Na základě zákona č. 300/ 2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů, ve znění pozdějších předpisů, bude od března tohoto roku, možné provádět automatizovanou autorizovanou konverzi dokumentů. Tento proces bude mít dopad na provádění ověření výstupu z této automatizované autorizované konverze. Jedná se o automatizovanou autorizovanou konverzi do dokumentu v listinné podobě.

Doložka konverze do dokumentu v listinné podobě navíc obsahuje v tomto případě:

- 1) **zajišťovací prvek zabezpečující integritu výstupu a následně**
- 2) **je zde fyzické spojení dokumentu nahrazeno logickým spojením**

1) Zajišťovací prvek zabezpečující integritu výstupu

Byla stanovena následující kombinace ochranných prvků pro dokument konvertovaný automatizovanou konverzí v listinné podobě s cílem zajistit ochranu konvertovaného dokumentu proti případným změnám ve smyslu § 348 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník v platném znění, a pro rozpoznání prosté kopie výstupu od výstupu konverze:


1. Zajišťovací prvky generované AIS Czech POINT: každý list výstupu konverze (včetně listu s doložkou) bude opatřen: **informací, že se jedná o výstup automatizované konverze í, číslem doložky, datem konverze a stránkováním** (vzor: Výstup automatizované konverze, pořadové číslo 4565477-20548-140210145203, datum provedení 13. 09. 2017, strana 2/3), toto logické spojení bude v horním okraji tiskové strany v záhlaví, 10 mm z výšky tiskové strany dokumentu
2. Zajišťovací prvky, které opatří subjekt provádějící konverzi: je stanovena kombinace viditelného opticky variabilního prvku: **mikronásek**, který bude umístěn **do zápatí** papíru **mimo oblast tisku** a **giloš**, který bude umístěn **v zápatí papíru**, též **mimo oblast tisku**.
3. Pro umístění uvedených zajišťovacích prvků musí být v záhlaví a v zápatí dokumentu, který bude vstupem pro automatizovanou konverzi, volný okraj 15 mm z výšky tiskové strany dokumentu.

Vzor zajišťovacího prvku

Text

Výstup automatizované konverze, pořadové číslo 4565477-20548-140210145203, datum provedení 13. 09. 2017, strana 2/3

Giloše



Mikronásek



2) Spojování výstupu automatizované konverze do svazku

– fyzické spojení listin je nahrazeno logickým spojením na každé straně výstupu informací tak, že se jedná o výstup automatizované konverze z moci úřední, číslem doložky, datem konverze a stránkováním (viz kap. 4 bod 1). Na základě tohoto logického spojení lze zjistit a ověřit, zda je dokument celistvý a úplný, a že žádný list nebyl vyměněn (s použitím papíru se stanovenými zabezpečovacími prvky). Toto logické spojení listů je v souladu s úpravou postupu při provádění konverze podle ZEÚAK.

K ověřování obecně:

Pokud by tedy mělo dojít k ověření tohoto výstupu, musí splňovat výše uvedené náležitosti, aby bylo zřejmé, že se jedná o výstup z automatizované autorizované konverze, a následně se postupuje dle zákona č. 21/2006 Sb., zákona o ověřování, ve znění pozdějších předpisů.

A následně, pokud by takto vidimovaný dokument měl být opět převeden do elektronické podoby, zákon č. 300/2008 Sb., ve znění pozdějších předpisů, toto zamítá, viz § 24, odst. 4) písm. f).

Příloha č. 1) Vzor výstupu z automatizované autorizované konverze – fyzický dokument

Příloha č. 2) Prázdný list se 2 zajišťovacími prvky – fyzický dokument

Příloha č. 3) Automatizovaná konverze stanovení podmínek – Příloha provozního řádu Czech POINTu

Zpracovala: Ing. Helena Duffková, 5. 2. 2020